

# Servoscala a pedana



## SPECIFICHE TECNICHE

**Dimensioni standard:**  
700mm x 750mm

**Altre Dimensioni della Piattaforma**  
640mm x 680mm  
800mm x 800mm  
800mm x 900mm  
800mm x 1050mm  
800mm x 1220mm  
su misura

**Portata utile:** 250 kg

**Velocità:** 0,10 / 0,15  
m/sec

**Trasmissione:** a fune

**Comandi:** con chiave di abilitazione e pulsanti di direzione luminosi (comando ad uomo presente)

**Controllo di sicurezza della velocità:** paracadute di sicurezza per l'immediato arresto meccanico ed elettrico del veicolo in caso di aumento della velocità di discesa.

Comfort di viaggio con la gestione elettronica della velocità con rallentamenti in partenza, in arrivo e nelle curve di percorso.

**Guide verniciate** Ral 7030

**Fissaggio:**

A gradino con pilastri autoportanti  
A muro  
Nel fianco scala  
Fissaggi speciali

**Ingombro guide:** da un minimo di 110 mm ad un massimo di 160 mm

**Ingombro pedana chiusa:** da una minimo di 310 mm ad un massimo di 360 mm

 **TrasformAbile**  
Abili nelle soluzioni.



Curva esterna con fissaggio misto a muro e gradino



Tamponamenti vari delle guide



Massima aderenza del prodotto alla scala



Fissaggio a gradino e zincatura a caldo



Impianti lunghi fino a circa 40 metri. Per percorsi più lunghi da definire.



Servibile da utenti deambulanti grazie al sedile a ribalta

 **TrasformAbile**  
*Abili nelle soluzioni.*

[info@trasformabile.com](mailto:info@trasformabile.com)

Tel 011.77.40.783 • Fax 011.55.03.184

[www.trasformabile.com](http://www.trasformabile.com)

Prodotto da



Creiamo Un Mondo Accessibile