

Piattaforma elevatrice Opal



SPECIFICHE TECNICHE

Per dislivelli fino a 3 metri

Per interno ed esterno

Non necessita opere murarie

Movimento con vite senza fine

Portata 340 Kg

Velocità 0,05 m/sec

Potenza 1,5 kW (2HP)
208-240 Vac - 50/60 Hz

Alimentazione dedicata - linee 16°

Dimensione accessi opposti

Standard: 914 x 1242 mm

Medium: 914 x 1394 mm

Large: 1100 x 1546 mm

Dimensione accessi adiacenti

1125 x 1519 mm

Eventuale fossa in alternativa alla rampa d'accesso automatica 3" (78 mm)

Possibilità di configurarla con ingressi opposti o ingressi adiacenti

Cancelletti sbarco superiore ed inferiore con chiusura interna

Pulsante di STOP illuminato e con segnalazione acustica

Chiave di abilitazione sulle pulsantiere

Fondello di sicurezza

Serratura elettromeccanica

Optional:
Apertura motorizzata dei cancelletti

Rampa di imbarco automatica della piattaforma

Interruttore generale

 **TrasformAbile**

Abili nelle soluzioni.

Le informazioni e le fotografie riportate sulla presente documentazione sono a titolo indicativo.

Trasformabile si riserva il diritto e la facoltà di variare le informazioni ed i dati riportati nella presente documentazione senza l'obbligo di preavviso.



Installazione senza fossa



Cancelletto di ingresso



Installazione con fossa



Pannellatura laterale in policarbonato fumè (su richiesta)



Rampa di imbarco fissa motorizzata (su richiesta)



Installazioni sia all'interno che all'esterno

 **TrasformAbile**

Abili nelle soluzioni.

info@trasformabile.com

Tel 011.77.40.783 • Fax 011.55.03.184

www.trasformabile.com

Prodotta da



Creiamo Un Mondo Accessibile