

Servoscala a piattaforma rettilineo



SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni standard:
700mm x 750mm

Altre Dimensioni della Piattaforma
640mm x 680mm
800mm x 800mm
800mm x 900mm
800mm x 1050mm
800mm x 1220mm
su misura

Velocità:
0,08 m/s discesa
0,07 m/s salita

Motore: 0,374kW - 24 Vcc - protezione IP54

Portata utile: 250 kg

Alimentazione: 24 Vcc (2 batterie 12 Vcc)
Caricabatterie: 208-240 Vac, 50-60 Hz

Trasmissione: Pignone e cremagliera

Guide in alluminio estruso anodizzato color "champagne" con cremagliera zincata integrata.

Comandi:
Dispositivi di chiamata: Pulsantiera "wireless" con chiave di abilitazione. pulsanti di direzione luminosi (comando ad uomo presente)

Sicurezza: Limitatore di velocità per l'arresto immediato del veicolo in caso di aumento della velocità di discesa. Interruttore di sicurezza.

Fissaggio: a gradino con pilastri autoportanti o a muro

Ingombro guide:
fissaggio a muro 85 mm
fissaggio a gradino 150 mm

Ingombro pedana chiusa:
345 mm fissaggio a muro
410 mm fissaggio su pilastri

 **TrasformAbile**

Abili nelle soluzioni.



Fissaggio a gradino con pilastri autoportanti



Impianti lunghi fino a 9,82 metri



Ingombri minimi sulla scala



Pedana automatica con imbarco laterale



Possibilità di installare sia all'interno che all'esterno



 **TrasformAbile**

Abili nelle soluzioni.

info@trasformabile.com

Tel 011.77.40.783 • Fax 011.55.03.184

www.trasformabile.com

Prodotta da



Creiamo Un Mondo Accessibile